

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nakrętek Samokontruujących

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024

1. Opis Produktu

Nakrętki samokontruujące to specjalistyczne elementy mocujące, które dzięki nylonowej wkładce zapewniają pewne i stabilne połączenie mechaniczne. Wykorzystywane w systemach V-Slot, RepRap 3D, maszynach CNC oraz innych projektach wymagających odporności na wibracje i odkręcanie.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Mocowanie elementów w systemach mechanicznych.

Zabezpieczenie połączeń przed odkręceniem w wyniku wibracji.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować w miejscach narażonych na ekstremalne temperatury, które mogą uszkodzić nylonową wkładkę.

Nie używać w zastosowaniach wymagających wysokiej odporności na chemikalia niszczące nylon.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla techników, inżynierów oraz hobbystów pracujących przy budowie maszyn i konstrukcji mechanicznych.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Wybierz odpowiednią śrubę zgodną z gwintem nakrętki samokontrującej.

Zamocuj nakrętkę na śrubie, dokręcając ją ręcznie do momentu, gdy nylonowa wkładka wejdzie w kontakt z gwintem.

Użyj klucza odpowiedniego rozmiaru, aby dokładnie dokręcić nakrętkę, zapewniając jej stabilne mocowanie.

Sprawdź, czy nakrętka jest poprawnie osadzona i czy nylonowa wkładka działa blokująco.

Lista narzędzi:

Klucz płaski lub nasadowy zgodny z rozmiarem nakrętki.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Upewnij się, że nakrętka jest odpowiednio dokręcona, aby zapobiec poluzowaniu się połączenia.

Regularnie sprawdzaj stan nylonowej wkładki pod kątem zużycia.

Działania, których należy unikać:

Nie dokręcaj nadmiernie nakrętki, aby uniknąć uszkodzenia nylonowej wkładki.

Nie używaj uszkodzonych lub zużytych nakrętek samokontrujących.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Zapewnij odpowiednią siłę dokręcenia, aby nie uszkodzić gwintu śruby ani wkładki nylonowej.

Unikaj stosowania nakrętek w środowiskach chemicznych niszczących nylon.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Regularnie sprawdzaj nakrętki pod kątem zużycia nylonowej wkładki.

W przypadku widocznych uszkodzeń lub poluzowania wymień nakrętkę na nową.

Czyść elementy mocujące, aby zapobiec osadzaniu się brudu na gwincie.

8. Postępowanie w Przypadku Awarii

W przypadku poluzowania połączenia wymień nakrętkę na nową, upewniając się, że wkładka nylonowa jest w nienaruszonym stanie.

Jeśli gwint śruby jest uszkodzony, wymień zarówno nakrętkę, jak i śrubę.

9. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj nakrętki w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła słonecznego i chemikaliów.

Transport:

Transportuj nakrętki w oryginalnym opakowaniu, aby uniknąć uszkodzeń lub zgubienia elementów.

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa Specyficzne dla Produktu

Nakrętki samokontruujące są przeznaczone do wielokrotnego użytku, jednak z czasem nylonowa wkładka może ulec zużyciu, co wymaga wymiany nakrętki.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność:

Importer ponosi odpowiedzialność za jakość produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Warunki gwarancji:

Produkt objęty jest gwarancją na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.

12. Środki Ochrony Osobistej

Używaj rękawic ochronnych podczas montażu, aby uniknąć skaleczeń.

13. Kontakt Importera

Importer: SKY-VIDEO Marek Augustyński

Adres: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

NIP: 549-195-31-36

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

Data opracowania: 30.11.2024

Wersja: 1.0