

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nakrętek T-Nut Podwójnych

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Nakrętki T-Nut podwójne są specjalnie zaprojektowane do łączenia profili aluminiowych typu V-Slot oraz innych konstrukcji. Dzięki swojej konstrukcji zapewniają stabilne i wytrzymałe połączenia, szczególnie w miejscach wymagających większej liczby punktów mocowania.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Łączenie profili aluminiowych V-Slot oraz innych systemów konstrukcyjnych.

Mocowanie elementów konstrukcyjnych w maszynach CNC, drukarkach 3D, i projektach DIY.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować z gwintami innych rozmiarów niż M5.

Unikać montażu w miejscach narażonych na duże obciążenia dynamiczne bez odpowiedniego zabezpieczenia.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla konstruktorów, inżynierów, hobbystów oraz osób zajmujących się budową maszyn i urządzeń.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Włóż nakrętkę T-Nut pod kątem do rowka profilu aluminiowego.

Obróć nakrętkę, aby prawidłowo dopasowała się do rowka.

Wkręć śrubę M5, aby pewnie zamocować nakrętkę na swoim miejscu.

Sprawdź, czy połączenie jest stabilne i poprawnie zmontowane.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy do śrub M5.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Upewnij się, że nakrętka jest prawidłowo osadzona w rowku przed dokręceniem.

Regularnie sprawdzaj stan połączenia, zwłaszcza w miejscach narażonych na wibracje.

Działania, których należy unikać:

Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania, aby uniknąć uszkodzenia gwintu.

Unikaj stosowania nakrętek w środowiskach silnie korozyjnych bez odpowiedniego zabezpieczenia.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ryzyko odkręcenia: W miejscach narażonych na silne wibracje zaleca się stosowanie środków zapobiegających luzowaniu śrub, takich jak kleje do gwintów.

Ostrożność przy montażu: Używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia rowków profilu.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie sprawdzaj gwint nakrętek pod kątem zużycia.

W razie potrzeby nasmaruj gwinty w celu ułatwienia montażu i demontażu.

Czyszczenie:

Czyść nakrętki suchą lub lekko wilgotną ściereczką, aby usunąć zabrudzenia.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj nakrętki w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec korozji.

Transport:

Transportuj w opakowaniach chroniących przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

Co zrobić w przypadku uszkodzenia:

Wymień uszkodzoną nakrętkę na nową, aby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji.

Skontaktuj się z importerem w przypadku reklamacji lub pytań technicznych.

Adres serwisu:

SKY-VIDEO Marek Augustyński

ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność: Importer ponosi odpowiedzialność za jakość produktu zgodnie z obowiązującym prawem.

Warunki gwarancji:

2 lata dla konsumentów prywatnych.

1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem e-mail: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

11. Kontakt Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

12. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.