

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Nakrętki T-Nut do Profili V-Slot i T-Slot



Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Nakrętka T-Nut pasuje do wszystkich profili V-Slot z serii 20 oraz T-Slot o profilu 2020. Dzięki swojej grubości i wytrzymałości zapewnia mocniejsze mocowanie oraz większy kontakt gwintu ze śrubą.

Produkt idealnie nadaje się do konstrukcji drukarek 3D, maszyn CNC, robotyki, sprzętu pomiarowego, oprzyrządowania oraz innych maszyn wykonanych z profili aluminiowych.

2. Dane Importera

Nazwa: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Nakrętki T-Nut służą do mocowania elementów konstrukcyjnych w systemach modułowych, takich jak drukarki 3D, maszyny CNC i inne konstrukcje oparte na profilach V-Slot i T-Slot.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować w połączeniu z profilami niekompatybilnymi z systemami V-Slot i T-Slot lub w konstrukcjach narażonych na przeciążenia przekraczające dopuszczalne normy.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla osób z doświadczeniem w budowie konstrukcji technicznych, takich jak inżynierowie, technicy czy hobbyści.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Włóż nakrętkę T-Nut do rowka profilu aluminiowego.

Upewnij się, że nakrętka jest prawidłowo osadzona w rowku.

Wkręć śrubę M6/M5/M4/M3 (zależnie od otrzymanego rozmiaru T-Nut) w nakrętkę, zabezpieczając mocowany element.

Dokręć śrubę za pomocą odpowiedniego narzędzia, aby zapewnić trwałość połączenia.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy lub śrubokręt z końcówką M6/M5/M4/M3 (zależnie od otrzymanego rozmiaru T-Nut)

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Regularnie kontroluj stan mocowań i w razie potrzeby dokręcaj śruby.

Używaj nakrętek T-Nut zgodnie z ich przeznaczeniem, unikając przeciążenia konstrukcji.

Warunki użytkowania:

Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego w standardowych warunkach środowiskowych.

Działania, których należy unikać:

Nie stosuj nakrętek w środowisku narażonym na działanie substancji chemicznych lub wysoką wilgotność.

Nie przeciążaj połączeń mechanicznych.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:

Nieprawidłowy montaż lub niedokręcone śruby mogą prowadzić do destabilizacji konstrukcji.

Ostrożnie obchodź się z narzędziami podczas montażu, aby uniknąć obrażeń.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie sprawdzaj stan nakrętek i dokręcaj śruby, jeśli zauważysz poluzowanie.

Czyszczenie:

Czyść nakrętki suchą ściereczką lub lekko wilgotną. Unikaj agresywnych środków chemicznych.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj nakrętki w suchym i czystym miejscu, chroniąc je przed wilgocią i zabrudzeniami.

Transport:

Transportuj w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec zgubieniu lub uszkodzeniu elementów.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

Co zrobić w przypadku awarii:

Wymień uszkodzoną nakrętkę na nową, aby zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji.

Adres serwisu:

SKY-VIDEO Marek Augustyński

ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa Specyficzne dla Produktu

Nakrętki T-Nut należy stosować wyłącznie z kompatybilnymi profilami V-Slot lub T-Slot, aby zapewnić stabilność i trwałość konstrukcji.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność:

Importer odpowiada za jakość produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki gwarancji:

Gwarancja 2 lata dla konsumentów prywatnych.

Gwarancja 1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem e-mail: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

12. Kontakt do Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

13. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.