

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Płytek Montażowych do Łączenia Profili Aluminiowych

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Płytki montażowe wykonane z aluminium, stosowane do łączenia profili aluminiowych serii V-Slot, T-Slot oraz innych. Płytki dostępne w różnych wymiarach i konfiguracjach (np. z różną liczbą otworów). Przeznaczone do konstrukcji maszyn CNC, drukarek 3D, oraz innych projektów inżynierskich i DIY.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie: Płytki służą do trwałego łączenia profili aluminiowych w celu budowy konstrukcji nośnych.

Nieprawidłowe użycie: Nie stosować w środowiskach agresywnych chemicznie, ani w miejscach narażonych na ekstremalne temperatury, które mogą wpłynąć na właściwości materiału.

Grupa docelowa użytkowników: Produkt przeznaczony dla osób posiadających podstawowe umiejętności montażowe.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Wybór płytki: Upewnij się, że płytka montażowa pasuje do wymiarów i typu profili używanych w konstrukcji.

Mocowanie:

Umieść płytkę na styku profili.

Dopasuj otwory w płytce do rowków montażowych w profilu.

Zamocuj płytkę za pomocą odpowiednich śrub i nakrętek (np. śruby M5 lub M8, w zależności od otworów).

Kontrola stabilności: Po zamontowaniu upewnij się, że płytka jest odpowiednio dokręcona i stabilnie utrzymuje połączenie.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy

Śruby i nakrętki pasujące do otworów w płytce

5. Bezpieczne Użytkowanie

Upewnij się, że płytka jest odpowiednio zamontowana, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia konstrukcji.

Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia profili i połączeń.

6. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Regularnie sprawdzaj stan płytki montażowej i dokręcenie śrub.

W razie wystąpienia korozji lub uszkodzeń wymień płytkę na nową.

7. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia: Nieprawidłowe dokręcenie śrub może prowadzić do osłabienia konstrukcji.

Środki ochrony osobistej: Podczas montażu zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, aby uniknąć skaleczeń.

8. Gwarancja i Kontakt

Gwarancja:

Gwarancja 2 lata dla konsumentów prywatnych.

Gwarancja 1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem e-mail: biuro@systemcnc.pl.

Przedstaw dowód zakupu oraz opis problemu.

9. Informacje Dodatkowe

Płytki dostępne są w różnych konfiguracjach (np. liczba otworów, grubość, wymiary), co umożliwia szerokie zastosowanie w konstrukcjach modułowych.

Data i Numer Wersji:

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.