

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narożnika Łącznika Ukrytego Wewnętrznego 90° Typu V-Slot

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Narożnik łącznik ukryty wewnętrzny 90° typu V-Slot to element konstrukcyjny umożliwiający estetyczne i funkcjonalne łączenie profili aluminiowych pod kątem prostym. Dzięki ukrytemu montażowi, połączenia są niewidoczne z zewnątrz, co zwiększa walory wizualne konstrukcji.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

- **Przeznaczenie:** Produkt służy do łączenia profili aluminiowych V-Slot pod kątem 90°, zapewniając estetyczne i trwałe połączenie wewnętrzne.
- **Nieprawidłowe użycie:** Nie stosować z profilami niekompatybilnymi z systemem V-Slot ani w konstrukcjach narażonych na obciążenia przekraczające dopuszczalne normy dla tego typu połączeń.
- **Grupa docelowa użytkowników:** Produkt przeznaczony dla osób z doświadczeniem w montażu konstrukcji modułowych, takich jak inżynierowie, technicy czy hobbysci zajmujący się budową maszyn i urządzeń.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

- **Szczegółowy opis montażu:**
 - Przygotuj profile V-Slot o odpowiednich wymiarach, upewniając się, że ich końce są prostopadłe i gładkie.
 - Wsuń narożnik łącznik do rowka profilu w miejscu planowanego połączenia.

- Dopasuj drugi profil, wsuwając go na łącznik tak, aby oba profile tworzyły kąt 90°.
- Zabezpiecz połączenie, dokręcając dołączone śruby M5, aby zapewnić stabilność konstrukcji.
- **Lista narzędzi:**
 - Klucz imbusowy odpowiedni do śrub M5
 - Piła do cięcia profili aluminiowych
 - Pilnik do wygładzania krawędzi

5. Bezpieczne Użytkowanie

- **Instrukcje użytkowania:**
 - Upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo dokręcone przed rozpoczęciem użytkowania konstrukcji.
 - Regularnie kontroluj stan łączników i dokręcaj śruby w razie potrzeby.
- **Warunki użytkowania:**
 - Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego w standardowych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych.
- **Działania, których należy unikać:**
 - Nie przeciążaj konstrukcji ponad zalecane normy.
 - Unikaj narażania łączników na działanie agresywnych chemikaliów lub ekstremalnych warunków środowiskowych.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

- **Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:**
 - Niewłaściwy montaż może prowadzić do niestabilności konstrukcji i ryzyka jej zawalenia.
 - Ostrożnie obchodź się z narzędziami podczas montażu, aby uniknąć obrażeń.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

- **Sposoby konserwacji:**
 - Regularnie sprawdzaj stan łączników i w razie potrzeby dokręcaj śruby.
- **Czyszczenie:**
 - Czyść łączniki suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

- **Składowanie:**

- Przechowuj łączniki w suchym miejscu, chroniąc je przed wilgocią i zabrudzeniami.
- **Transport:**
 - Transportuj łączniki w oryginalnym opakowaniu lub w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

- **Co zrobić w przypadku awarii:**
 - Jeśli zauważysz uszkodzenie łącznika, natychmiast przerwij użytkowanie konstrukcji i wymień uszkodzony element.
- **Adres serwisu:** SKY-VIDEO Marek Augustyński

ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa Specyficzne dla Produktu

- **Szczególne zagrożenia:**
 - Łącznik ukryty wewnętrzny może ulec uszkodzeniu przy nadmiernym obciążeniu konstrukcji. Upewnij się, że konstrukcja jest używana zgodnie z dopuszczalnymi normami obciążeniowymi.
 - Niewłaściwe dokręcenie śrub M5 może skutkować poluzowaniem łączenia, co może prowadzić do destabilizacji konstrukcji.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

- **Odpowiedzialność:** Importer odpowiada za jakość produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- **Warunki gwarancji:**
 - Gwarancja 2 lata dla konsumentów prywatnych.
 - Gwarancja 1 rok w przypadku zakupu na firmę.
 - Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.
- **Jak skorzystać z gwarancji:**
 - Skontaktuj się z importerem, wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@systemcnc.pl lub dzwoniąc pod numer: 794 617 695.
 - Przedstaw dowód zakupu oraz opis problemu.

12. Środki Ochrony Osobistej

- Podczas montażu narożników zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, aby uniknąć otarć lub skaleczeń, oraz okularów ochronnych w przypadku używania narzędzi elektrycznych.

13. Kontakt do Importera

- E-mail: biuro@systemcnc.pl
- Telefon: 794 617 695

14. Data i Numer Wersji Instrukcji

- **Wersja:** 1.0
- **Data opracowania:** 30.11.2024 r.