

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Noża Ciągnionego do Maszyn CNC

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.

1. Opis Produktu

Nóż ciągniony z unikatowym automatycznym regulatorem ciśnienia to narzędzie przeznaczone do precyzyjnego cięcia winylu i innych materiałów. Dzięki obrotowej powierzchni ślizgowej z Teflonu oraz magnetycznemu uchwytowi z magnesami neodymowymi zapewnia niezawodność i dokładność cięcia. Regulacja głębokości cięcia umożliwia dostosowanie narzędzia do różnych grubości materiałów.

2. Dane Importera

Nazwa: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Precyzyjne cięcie winylu oraz innych materiałów w maszynach CNC.

Automatyczne dostosowanie wysokości noża do nierówności materiału.

Nieprawidłowe użycie:

Nie używać z materiałami twardymi, które mogą uszkodzić ostrze lub uchwyt.

Nie stosować w maszynach CNC nieobsługujących standardu uchwytu Euro-neck 43 mm.

Grupa docelowa użytkowników:

Użytkownicy maszyn CNC z doświadczeniem w obsłudze narzędzi tnących.

4. Specyfikacja Techniczna

Regulacja głębokości cięcia: śruba nastawcza

Obrotowa powierzchnia ślizgowa: Teflon

Uchwyt: Euro-neck o średnicy 43 mm

Łożyska: podwójne łożysko kulkowe

Uchwyt magnetyczny: magnesy neodymowe

Waga (bez noża): ~220 g

5. Instalacja i Konfiguracja

Zakres dostawy:

1x Uchwyt noża

1x Nóż 45°

Instrukcja instalacji:

Zamontuj uchwyt noża w maszynie CNC, korzystając z Euro-neck o średnicy 43 mm.

Włóż nóż 45° do uchwytu i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.

Ustaw głębokość cięcia za pomocą śruby nastawczej, dostosowując ją do grubości materiału.

Przetestuj ustawienia na próbce materiału, aby upewnić się, że nóż działa poprawnie.

6. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Upewnij się, że nóż jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem pracy.

Regularnie sprawdzaj stan ostrza i wymieniaj je w przypadku zużycia.

Warunki użytkowania:

Temperatura otoczenia: od 10°C do 40°C.

Używaj wyłącznie do materiałów przeznaczonych do cięcia nożem ciągnionym.

Działania, których należy unikać:

Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone.

Unikaj kontaktu z ostrzem podczas pracy maszyny.

7. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:

Kontakt z ostrzem może spowodować obrażenia.

Nieprawidłowy montaż lub ustawienia mogą prowadzić do uszkodzenia materiału lub narzędzia.

8. Konserwacja i Pielęgnacja

Konserwacja:

Regularnie sprawdzaj stan uchwytu i ostrza.

Utrzymuj powierzchnię ślizgową w czystości, aby zapobiec zanieczyszczeniom.

Czyszczenie:

Oczyść ostrze i uchwyt suchą ściereczką po każdym użyciu.

Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii

Co zrobić w przypadku awarii:

Sprawdź mocowanie uchwytu oraz stan ostrza.

Skontaktuj się z importerem w przypadku problemów technicznych.

Adres serwisu:

SKY-VIDEO Marek Augustyński

ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Recykling i Utylizacja

Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi sprzętu technicznego.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Warunki gwarancji:

Gwarancja 2 lata dla użytkowników prywatnych.

Gwarancja 1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

12. Kontakt do Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

13. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 05.12.2024 r.