

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Płytek Podnóżków Gwintowanych 40x40 do Profili V-Slot

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Płytką podnóżek gwintowany 40x40 mm jest zaprojektowana do bezpośredniego montażu z profilami aluminiowymi 40x40 V-Slot. Umożliwia łatwe zamocowanie kółek lub stopiek dzięki gwintowanemu otworowi M8. Produkt wykonany jest z wysokiej jakości aluminium, co zapewnia trwałość i odporność na zużycie.

2. Dane Importera

Nazwa importera: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie: Płytką przeznaczoną do montażu w maszynach CNC, stołach roboczych oraz konstrukcjach opartych na profilach V-Slot. Może być używana do mocowania kółek, stopiek lub innych elementów stabilizujących.

Nieprawidłowe użycie: Nie stosować z elementami, które przekraczają nośność płytki lub mogą uszkodzić aluminium. Unikać stosowania w miejscach narażonych na korozję bez odpowiedniego zabezpieczenia.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Kroki montażu:

Przygotuj profil 40x40 V-Slot i odpowiednie śruby montażowe M5.

Zamontuj płytkę na profilu za pomocą śrub, dbając o równomierne dokręcenie.

Wkręć śrubę M8 do gwintowanego otworu, mocując stopkę lub kółko.

Sprawdź stabilność konstrukcji przed użytkowaniem.

Lista narzędzi:

Klucz imbusowy do śrub M5.

Klucz lub wkrętak do śrub M8.

5. Bezpieczne Użytkowanie

Warunki użytkowania: Produkt przeznaczony do użytku wewnętrznego w standardowych warunkach temperatury i wilgotności. W przypadku stosowania na zewnątrz, zaleca się dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne.

Działania, których należy unikać:

Nadmierne obciążenie konstrukcji.

Stosowanie elementów, które mogą uszkodzić płytkę (np. z ostrymi krawędziami).

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Nie pozostawiaj konstrukcji niezabezpieczonej, jeśli jest narażona na przesunięcia.

Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone przed użyciem.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Czyszczenie: Czyść suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Unikaj agresywnych środków chemicznych.

Konserwacja: Regularnie sprawdzaj stan gwintów i dokręcenie śrub.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie: Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od wilgoci i substancji chemicznych.

Transport: Transportuj w opakowaniu chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

W przypadku uszkodzenia płytki, należy wymienić ją na nową. Nie używaj uszkodzonych elementów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji.

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa Specyficzne dla Produktu

Płytki nie jest przeznaczona do używania z profilami innymi niż 40x40 V-Slot.

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzeń lub destabilizacji konstrukcji.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Warunki gwarancji: 12 miesięcy od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.

12. Środki Ochrony Osobistej

Podczas montażu zaleca się stosowanie rękawic ochronnych.

13. Kontakt Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.