

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Peszli Elektrycznych

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.

1. Opis Produktu

Peszle elektryczne to elastyczne rury ochronne przeznaczone do zabezpieczania wiązek elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i czynnikami zewnętrznymi. Dostępne w wersjach rozciętych wzdłuż oraz nierozciętych, peszle są wykonane z trwałych materiałów, takich jak polipropylen, zapewniając wysoką elastyczność, odporność na temperatury i ogólną niezawodność.

2. Dane Importera

Nazwa: SKY-VIDEO Marek Augustyński

NIP: 549-195-31-36

Adres kontaktowy: ul. Stanisława Staszica 31, 32-650 Kęty

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

3. Zastosowanie Produktu

Przeznaczenie:

Peszle służą do ochrony wiązek elektrycznych w instalacjach pojazdów, maszyn i systemów przemysłowych. Chronią kable przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i innymi czynnikami środowiskowymi.

Nieprawidłowe użycie:

Nie stosować peszli w środowiskach chemicznie agresywnych, które mogą uszkodzić materiał, ani w instalacjach o temperaturach przekraczających dopuszczalny zakres pracy.

Grupa docelowa użytkowników:

Produkt przeznaczony dla elektryków, techników oraz osób zajmujących się montażem instalacji elektrycznych.

4. Instrukcje Montażu i Instalacji

Szczegółowy opis montażu:

Przygotowanie kabli: Zgrupuj kable, które mają zostać osłonięte peszlem.

Instalacja peszla:

W przypadku peszli rozciętych: Otwórz peszel i umieść w nim kable, a następnie zamknij go wzdłuż linii rozcięcia.

W przypadku peszli nierozciętych: Wsuń kable do wnętrza peszla, przesuwając je delikatnie na całej długości.

Zabezpieczenie końcówek: Użyj opasek zaciskowych lub taśmy izolacyjnej, aby unieruchomić końce peszla i zapobiec jego przesuwaniu.

Montaż w instalacji: Umieść peszel w docelowym miejscu instalacji, upewniając się, że jest odpowiednio przymocowany.

Lista narzędzi:

Nożyczki lub nóż do cięcia peszli

Opaski zaciskowe lub taśma izolacyjna

5. Bezpieczne Użytkowanie

Instrukcje użytkowania:

Stosuj peszle w odpowiednich zakresach temperatur: od -40°C do +105°C.

Unikaj uszkodzeń mechanicznych podczas instalacji i użytkowania.

Regularnie sprawdzaj stan peszli, zwłaszcza w środowiskach o podwyższonej wilgotności.

Warunki użytkowania:

Peszle są odporne na wilgoć i umiarkowane temperatury.

Nie stosuj w środowiskach, gdzie występują wysokie stężenia chemikaliów niszczących polipropylen.

Działania, których należy unikać:

Nie stosuj peszli w instalacjach przekraczających maksymalną odporność termiczną (135°C przez 350 godzin).

Nie montuj peszli w miejscach, gdzie będą narażone na intensywne ścieranie bez dodatkowej ochrony.

6. Środki Bezpieczeństwa i Ostrzeżenia

Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:

Niedokładne zabezpieczenie końców peszla może prowadzić do przesuwania się kabli i odstonięcia wiązki elektrycznej.

Ostrożnie obchodź się z ostrymi narzędziami podczas cięcia peszli, aby uniknąć skaleczeń.

7. Konserwacja i Pielęgnacja Produktu

Sposoby konserwacji:

Regularnie sprawdzaj stan peszli pod kątem pęknięć lub innych uszkodzeń. W razie potrzeby wymień uszkodzone odcinki.

Czyszczenie:

Czyść peszle suchą lub wilgotną ściereczką. Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych.

8. Instrukcje Składowania i Transportu

Składowanie:

Przechowuj peszle w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i światła słonecznego.

Transport:

Transportuj peszle w oryginalnym opakowaniu lub w sposób zapobiegający ich deformacji.

9. Postępowanie w Przypadku Awarii lub Problemów z Produktem

Co zrobić w przypadku awarii:

W przypadku uszkodzenia peszla wymień go na nowy, aby zapewnić pełną ochronę kabli.

Adres serwisu:

SKY-VIDEO Marek Augustyński

ul. Oświęcimska 50, 43-331 Dankowice

10. Informacje dotyczące Bezpieczeństwa Specyficzne dla Produktu

Peszle rozcięte umożliwiają łatwiejszy montaż i wymianę kabli, co jest szczególnie przydatne w instalacjach wymagających częstych modyfikacji.

11. Odpowiedzialność i Gwarancja

Odpowiedzialność:

Importer odpowiada za jakość produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Warunki gwarancji:

Gwarancja 2 lata dla konsumentów prywatnych.

Gwarancja 1 rok dla firm.

Jak skorzystać z gwarancji:

Skontaktuj się z importerem pod adresem e-mail: biuro@systemcnc.pl lub telefonicznie: 794 617 695.

12. Kontakt do Importera

E-mail: biuro@systemcnc.pl

Telefon: 794 617 695

13. Data i Numer Wersji Instrukcji

Wersja: 1.0

Data opracowania: 30.11.2024 r.